


CRSG

Séries 12 - 48 Discos

- **GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO**
- **WHEEL TYPE OFF-SET DISC HARROW**
- **RASTRA ARADORA OFF-SET CONTROL REMOTO**



• **Opcional: Mancal Axial**
"AXIFORT" com proteção.

• **Optional: "AXIFORT"**
bearing with protection.

• **Opcional: Cojinete Axial**
"AXIFORT" con protección.



MANCAL
AXI
FORT
SUA MAIOR GARANTIA



www.baldan.com.br

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Standard: Rodeiro simples com pneu 600x16 para os modelos CRSG 12 a 16 discos e CRSG-L 18 a 24 discos. Rodeiro simples 7.50x16 para os modelos CRSG 18 a 28 discos.
- Standard: Single ground wheel with tyre 600x16 for models CRSG from 12 to 16 blades and CRSG-L from 18 to 24 blades. Single wheel 7.50x16 for models CRSG from 18 to 28 blades.
- Standard: Ruedas simples con neumáticos 6.00x16 para los modelos CRSG 12-16 discos. Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 18-28 discos y CRSG-L 18-24 discos. Ruedas simples 7.50 x 16 para los modelos CRSG 18-28 discos.



- Pistão hidráulico de levantar.
- Hydraulic cylinder for raising.
- Pistón hidráulico.



- Standard: Mancal a graxa ou Axial sem proteção.
- Standard: Axial bearing with protection.
- Standard: Cojinete (Chumacera) a graxa y/o Axial con protección (export).



- Standard: Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRSG 32 a 48 discos.
- Standard: double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRSG from 32 to 48 blades.
- Standard: Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 32 - 48 discos.



- Opcional: Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRSG 18 a 28 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. / Pneu simples 7.50 x 16 para os modelos CRSG 12 a 16 discos e CRSG-L 18 a 24 discos.
- Optional: single ground wheel 900x20 for models CRSG from 32 to 48 blades/ Single tyre 11Lx15 for models CRSG from 18 to 28 blades. Single tyre 400x60 for models CRSG from 32 to 48 blades/ Single tyre 7.50x16 for models CRSG from 12 to 16 blade and CRSG-L from 18 to 24 blades.
- Opcional: Neumático Simples 900 x 20 y/o 400x60 para los modelos CRSG 32 hasta 48 discos. / Neumático Simples 11L x 15 para los modelos CRSG 18 hasta 28 discos. / Neumático Simples 7.50 x 16 para los modelos CRSG 12 hasta 16 discos y CRSG-L 18 hasta 24 discos.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG	CRSG-L	CRSG-L	CRSG-L	CRSG-L
Número de discos / Nr of discs / Nr de discos	12	14	16	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	18	20	22	24
Diâmetro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø)	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	26"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	26"/28"	26"/28"	26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"	24"/26"/28"
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm)	1300	1550	1750	2000	2250	2420	2700	3200	3650	4200	4600	5100	5600	2000	2250	2450	2700
Espaçamento entre discos / Disc spacing / Espaciamento entre discos (mm)	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm)	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180	150-180
Peso aproximado 24" / Estimated weight 24" / Peso aproximado 24" (Kg)	1310	1380	1470	1768	1820	-	1950	2250	-	-	-	4300	-	1170	1320	1430	1550
Peso aproximado 26" / Estimated weight 26" / Peso aproximado 26" (Kg)	1330	1400	1497	1796	1853	1873	1985	2293	3400	3480	3790	4400	5500	1210	1365	1480	1605
Peso aproximado 28" / Estimated weight 28" / Peso aproximado 28" (Kg)	1370	1440	1535	1836	1893	-	2025	2333	3500	3590	3910	4500	5850	-	-	-	-
Rodeiro / Ground wheel / Tipo de ruedas	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Simples	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Duplo	Simples	Simples	Simples	Simples
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	63-70	74-80	85-95	95-105	106-118	125-140	132-145	148-163	169-185	190-208	212-232	238-250	254-280	61-79	61-79	79-90	79-90

• Opcional: Mancal Axial "AXIFORT" com proteção. / Discos 24", 26" e 28". / Pneu Simples 900 x 20 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. / Pneu Simples 11L x 15 para os modelos CRSG 18 a 28 discos. / Pneu Simples 400 x 60 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. / Pneu simples 7.50 x 16 para os modelos CRSG 12 a 16 discos e CRSG-L 18 a 24 discos. / Disco de acabamento. / Macaco para levantar do cabeçalho. • Optional: AXIFORT bearing with protection / 24" 26" and 28 blades / single ground wheel 900x20 for models CRSG from 32 to 48 blades / Single tyre 11Lx15 for models CRSG from 18 to 28 blades. Single tyre 400x60 for models CRSG from 32 to 48 blades / Single tyre 7.50x16 for models CRSG from 12 to 16 blade and CRSG-L from 18 to 24 blades / finisher blade / drawbar jack. • Opcional: Cojinete (Chumacera) Axial "AXIFORT" sin protección. / Discos cóncavos de 24", 26" o 28". / Neumático simples 900x20 y/o 400 x 60 para los modelos CRSG 32 - 48 discos. / Neumáticos simples 11L 15 para los modelos CRSG 18 - 28 discos. / Neumáticos simples 7.50x16 para los modelos CRSG 12 - 16 discos y/o CRSG-L 18 - 24 discos. / Borrás surco. / Gato para la barra de tiro.

• Máquina Standard: Modelos CRSG 12 a 30 discos (Pistão hidráulico de levantar. / Rodeiro simples. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / Modelos CRI 32 a 44 discos (Pistão hidráulico de levantar. / Rodeiro duplo. / Mancal a graxa ou Axial sem proteção). / Máquina Standard: Modelo CRSG-L 18 a 24 discos (Pistão hidráulico de levantar. / Rodeiro Simples. / Mancal a graxa ou axial sem proteção). • Standard harrow: Models CRSG from 12 to 30 blades (Hydraulic cylinder for raising / single ground wheel / Grease bearing with protection). Models CRI from 32 to 44 blades (Hydraulic cylinder for raising / double ground wheel Grease bearing without protection). / Standard harrow: Models CRSG-L from 18 to 24 blades (Hydraulic cylinder for raising / single ground wheel / Grease bearing with protection). • Máquina Standard: Modelos CRSG-12 hasta 28 discos con pistón hidráulico, con ruedas simples. / Cojinete (Chumacera) con graxa y/o Axial con protección (export). / Modelos CRSG-32 hasta 48 discos con pistón hidráulico, con ruedas dobles / Cojinete (Chumacera) con graxa y/o Axial con protección (export).



Baldan



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão-SP | Brasil | Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500
Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br | e-mail: export@baldan.com.br

•Revisão: 02 - Impresso em Agosto 2012 •Revision: 02 - Printed in August 2012 •Revisión: 02 - Impreso en Agosto 2012

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.