

GCRTI

- **GRADE CONTROLE REMOTO TANDEM INTERMEDIÁRIA**
- **TANDEM DISC HARROW**
- **RASTRA TANDEM CONTROL REMOTO**



Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
- High strength frame.
- Estructura: Vigas tubulares de alta resistencia.



- Haste quebra leira.
- Central line.
- Fleje rompe lomo.



- Pistões hidráulicos de articulação para transporte e para levantamento dos pneus.
- Articulation hydraulic pistons for transport and lift - up the tires.
- Cilindros hidráulicos de articulación para transporte y levantamiento de los neumáticos.



- Rodeiro para transporte com pneus 400 x 60.
- Wheelset for transport with tires 400 x 60.
- Rodado para transporte con neumáticos 400 x 60.



- Limpadores de discos.
- Disc scrapers.
- Limpiadores de discos.



- Discos de acabamento: 24" - 26" - 28".
- Finishing discs: 24" - 26" - 28".
- Discos de acabamiento: 24" - 26" - 28".



- Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente.
- Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection.
- Opcional: Cojinetes de rodamentos cônicos a graxa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección.



Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	GCRTI	GCRTI	GCRTI
Número de discos/Nr of discs/Nr de discos	62	70	78
Diâmetro dos discos/Disc diameter/Diámetro de los discos (ø)	26"/28"	26"/28"	26"/28"
Discos côncavos/Concave disc blade/Discos cóncavos	26" x 6,0 mm	26" x 6,0 mm	26" x 6,0 mm
Diâmetro do eixo/Axle diameter/Diámetro del eje (ø)	1.5/8"	1.5/8"	1.5/8"
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	8505	9600	10695
Espaçamento entre discos/Disc spacing/Espaciamiento entre discos (mm)	270	270	270
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	150 - 250	150 - 250	150 - 250
Peso aproximado 26"/Estimated weight 26"/Peso aproximado 26" (Kg)	7344	7765	8186
Peso aproximado 28"/Estimated weight 28"/Peso aproximado 28" (Kg)	7565	8017	9078
Potência aproximada/Tractor required/Potencia del tractor (Hp)	280 - 320	315 - 340	340 - 380



- Cabeçalho regulável com correntes de segurança.
- Adjustable draw bar with safety chain.
- Lanza de enganche regulable con cadenas de seguridad.



- Braços reguláveis para articulação dos montantes.
- Adjustable bars for the articulation of the side frames.
- Brazos regulables para articulación de los marcos laterales (cuadros y/o cuerpos laterales).

- Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubrificação permanente. / Discos côncavos: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm
- Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection. / Concave disc blade: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm
- Opcional: Cojinetes de rodamentos cônicos a graxa o en baño de aceite con lubricación permanente con protección. / Discos cóncavos: 26" x 6,0 mm - 26" x 7,5 mm - 28" x 6,0 mm - 28" x 7,5 mm



Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500

Home page: <http://www.baldan.com.br> - e-mail: sac@agritillage.com.br

e-mail: export@agritillage.com.br

• Revisão: 01 - Impresso em Abril 2010 • Revision: 01 - Printed in April 2010 • Revisión: 01 - Impreso en Abril 2010

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

* BALDAN reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice.

* BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.